ООО «Производственная Компания ХИТ ЛАЙН»
Россия, 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 8а.
тел/факс 8-800-333-58-25 (многоканальный), 8-(495)-645-02-89, 8-(495)-988-17-73
www.euroteplo.ru www.heatpol.ru www.heatline.su e-mail: info@euroteplo.ru

Опросный лист № _____ «____»_____2_____г.

Уважаемые господа! Просим Вас заполнить и отправить в наш адрес данный опросный лист, в котором указать параметры, необходимые для расчета системы "Heatline – СКИН". В ответ мы направим Вам подробное коммерческое предложение.

Система технологического обогрева трубопроводов с помощью системы «Heatline-СКИН»

1	Заказчик	Организация				
		Ф.И.О.		Факс		Тел.
2	Объект	Наименование				
		Район строительства				
		Имеющаяся конструкторская документация объекта				
		Стадия проектирования				
		Требования к проектной документации				
3	Назначение	Защита от замерзания				
		Поддержание технологической температуры				
		Противоконденсационный нагрев				
4	Описание продукта	Продукт				
		Удельная теплоёмкость, Дж/кг ^{0}C		Плотность, кг/м^3		
		Требуемое время разогрева, минимальное (только для режима разогрева)				
5	Температурные параметры	°C Требуемая температура трубы (продукта)				
		°C Температура окружающей среды	Min	Max		
		°C Нормальная технологическая температура				
		°C Максимальная технологическая температура продукта				
		°C Максимальная допустимая температура продукта				
		°C Минимальная температура включения				
6	Пропарка	°C Максимальная температура пара				
7	Размещение объекта	На открытом воздухе, расчётная скорость ветра м/с		В помещении		
				Подземная прокладка, на глубине		м
8	Тип тепло-изоляции		Минеральная вата (маты)		Минеральная вата (трубы)		Иное, коэффициент тепло-проводности при 10°C		Вт/м°C
9	Классификация зоны	Не взрывоопасная				
		Взрывоопасная (температурный класс взрывоопасной смеси):				
10	Материал трубопровода	Углеродистая сталь, марка		Нержавеющая сталь, марка		
		Пластмасса		Иной:		
11	Монтаж теплоизоляции	Предварительно изолированные трубы		На объекте		
12	Параметры системы электроснабжения	Дизель генератор		Напряжение питания, В		
		ЛЭП		Частота		
		Другой		Количество фаз, Гц		
13	Расположение точек подачи питания	С одного конца	С двух концов	Иной		
		Расстояние от точки питания до начала трубопровода, м				

Данные по обогреваемым трубопроводам

№ п/п	Обозначение линии	Наружный диаметр трубы, мм	Толщина теплоизоляции, мм	Длина трубы, мм	Кол-во задвижек, шт.	Кол-во фланцев, шт.	Кол-во опор, шт.	Примечание