Пленочный теплый пол «HEATLINE–HLS»

передаёт тепло в инфракрасном диапазоне и может монтироваться практически пол любое покрытие: ламинат, паркет, ковролин. «Heatline HLS» может также использоваться при обогреве элементов кровли, обогреве зеркал, потолочного обогрева и т.п.

Марка*	Площадь, м²
HLS-150-1.0	1
HLS-150-2.0	2
HLS-150-3.0	3
HLS-150-5.0	5
HLS-150-10.0	10

*Под заказ плёночный пол «Heatline HLS» также поставляется в рулонах или мерно.

Кабельный теплый пол в стяжку

представляет собой нагревательную секцию на основе высоконадёжного экранированного двухжильного или одножильного кабеля. Монтаж тёплого пола производится в цементно-песчаную стяжку.

Кабельный теплый пол применяется как в качестве основного, так и дополнительного обогрева.

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м²
20P13-6.8-150	150	0.9-1.6
20P13-11.5-250	250	1.6-2.1
20P13-18-400	400	2.1-2.3
20P13-22-450	450	2.5-3.3
20P13-30-600	600	3.3-5.0
20P13-36-700	700	4.4-5.8
20P13-41-900	900	5.6-7.5
20P13-49-1000	1000	6.5-8.3
20P13-59-1200	1200	7.5-10.0
20P13-72-1400	1400	8.5-12.5
20P13-105-2200	2200	12.5-18.3
20P23-5-110	110	0.65-1.1
20P23-11-200	200	1.1-1.7
20P23-15-300	300	1.7-2.4
20P23-21-400	400	2.4-3.3
20P23-28-550	550	3.2-4.6
20P23-41-800	800	4.7-6.7
20P23-51-1000	1000	5.9-8.3
20P23-63-1300	1300	7.6-10.8
20P23-79-1600	1600	9.4-13.3
20P23-105-2100	2100	12.4-17.5
20P23-120-2400	2400	14.0-20.0
20P23-140-2800	2800	16.5-23.3
20P23-160-3200	3200	18.8-26.7

«HEATLINE-1» одножильный

«HEATLINE-2» двухжильный

Система «HEATLINE–АНТИФРИЗ»

предназначена для защиты инженерных коммуникаций от замерзания: водопроводов, систем горячего водоснабжения, отопления, канализации. Представляет собой нагревательную секцию на основе саморегулирующейся экранированной нагревательной ленты, изготовленную в заводских условиях, состоящую из монтажного провода с электрической вилкой, соединительной муфты, концевой муфты и саморегулирующейся нагревательной ленты.

Монтаж нагревательной секции «Heatline АНТИФРИЗ» возможен как снаружи, так и внутри трубы (потребуется устройство для ввода в трубу «Heatline-ВКТ-1/2-3/4»). Для управления «Heatline–АНТИФРИЗ» возможно применение терморегулятора HLT-D-503.

- **Позволяет производить укладку трубопровода на меньшей глубине;**
- **Поддерживает необходимую температуру воды в трубопроводах;**
- **Не требует установки обратного трубопровода для циркуляции;**
- **Поставляется в виде готовых секций;**
- **Имеется санитарно-эпидемиологический и гигиенический сертификат.**

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м2
HL-AF-1.0	17	1
HL-AF-2.0	34	2
HL-AF-3.0	51	3
HL-AF-4.0	68	4
HL-AF-5.0	85	5
HL-AF-6.0	102	6
HL-AF-8.0	136	8
HL-AF-10.0	170	10
HL-AF-12.0	204	12
HL-AF-15.0	255	15
HL-AF-20.0	340	20

Система «HEATLINE–ГРУНТ»

предназначена для обогрева грунта в теплицах, зимних садах, на клумбах и газонах. Представляет собой одножильную / двухжильную нагревательную секцию на основе экранированного электрического нагревательного кабеля, изготовленную в заводских условиях. Нагревательная секция укладывается в землю, ниже корневой системы растений. Для управления системой «Heatline–ГРУНТ» используется терморегулятор HLT-104.

- **Позволяет раньше начать высадку саженцев и собирать более поздние урожаи;**
- **Положительная температура грунта поддерживается практически весь календарный год;**
- **Подогрев почвы облегчает процесс выращивания теплолюбивых растений, обычно растущих только в субтропиках и тропиках;**
- **Поставляется в виде готовых секций.**

* в термоусадочной пленке

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м2
HL-GR-75	75	0.56-0.83
HL-GR-150	150	0.94-1.50
HL-GR-220	220	1.50-2.25
HL-GR-375	375	2.50-3.75
HL-GR-450	450	3.47-4.51
HL-GR-600	600	4.75-6.86
HL-GR-850	850	6.60-8.58
HL-GR-1000	1000	7.82-10,17
HL-GR-1500	1500	11.63-15.13

ОБОГРЕВ ГРУНТА

Система «HEATLINE–АНТИЛЕД»

сконструирована специально для обогрева открытых площадок, пандусов, лестниц, подземных переходов, эксплуатируемых плоских кровель домов, элементов водосточных труб и т.п. Представляет собой нагревательную секцию на основе резистивного нагревательного кабеля, с оболочкой устойчивой к УФ излучению ,изготовленную в заводских условиях.

30РХЛ-2-220-В-10-300-2	10	300
30РХЛ-2-220-В-22-600-2	22	600
30РХЛ-2-220-В-39-1050-2	39	1050
30РХЛ-2-220-В-47-1350-2	47	1350
30РХЛ-2-220-В-59-1800-2	59	1800
30РХЛ-2-220-В-67-2100-2	67	2100
30РХЛ-2-220-В-83-2700-2	83	2700
30РХЛ-2-220-В-100-3000-2	100	3000
30РХЛ-2-220-В-120-3600-2	120	3600
30РХЛ-2-220-В-140-4200-2	140	4200

ОБОГРЕВ КРОВЛИ 30РХЛ

- **Коррозионная и механическая стойкость;**
- **Устойчивость к перепадам температур;**
- **Длительный срок эксплуатации;**
- **Поставляется в виде готовых секций.**

С УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ HEATLINE-АНТИЛЁД

БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ HEATLINE-АНТИЛЁД

Ввод кабельный в трубу «HEATLINE-ВКТ-1/2-3/4»

Когда невозможно установить нагревательную секцию на трубу, возможна установка нагревательной секции внутри трубы, с помощью кабельного ввода «Heatline-ВКТ-1/2-3/4».

Терморегулятор HLT-104

Терморегулятор HLT-104 предназначен для контроля и поддержания заданного температурного режима в оранжереях, зимних садах, теплицах, овоще хранилищах и т.д., путем включения / выключения нагревательной или охлаждающей системы по сигналам выносного датчика температуры.

Саморегулирующаяся нагревательная лента

Саморегулирующаяся нагревательная лента предназначена для обогрева трубопровод, кровель, резервуаров.

Марка	Описание
HLM2-CT	В оболочке из ПВХ пластиката мощностью 11, 17, 23, 31 Вт/м
HLLe2-CT	В оболочке из ПВХ пластиката мощностью 10, 15, 20, 23, 31 Вт/м
HLR2-CT	В оболочке из ПВХ пластиката мощностью 10, 17, 25, 31, 40 Вт/м
HLR2-CF	В оболочке из фторполимера мощностью 10, 17, 25, 31, 40 Вт/м
HLR2-CP	В оболочке из полиуретана мощностью 10, 17, 25, 31, 40 Вт/м

www.euroteplo.ru

Heatline

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ООО «Прозводственная компания ХИТЛАЙН»

КРАТКИЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Все виды электрообогрева

Нагревательные маты «HEATLINE»

представляют собой нагревательную секцию, смонтированную на специальной стеклосетке.

Нагревательные маты укладываются под плитку в плиточный клей и не требуют обязательного устройства стяжки. Производится в двух исполнениях: одножильный и двухжильный экранированный кабель.

Одножильный мат «Heatline–HL»*

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м²
HL-75-0.5	75	0.5
HL-130-1.0	130	1
HL-225-1.5	225	1.5
HL-300-2.0	300	2
HL-375-2.5	375	2.5
HL-450-3.0	450	3
HL-525-3.5	525	3.5
HL-600-4.0	600	4
HL-750-5.0	750	5
HL-900-6.0	900	6
HL-1050-7.0	1050	7
HL-1200-8.0	1200	8
HL-1350-9.0	1350	9
HL-1500-10.0	1500	10
HL-1650-11.0	1650	11
HL-1800-12.0	1800	12
HL-1950-13.0	1950	13
HL-2100-14.0	2100	14
HL-2250-15.0	2250	15

Двухжильный мат «Heatline–MS»*

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м²
MS-75-0.5	75	0.5
MS-150-1.0	150	1
MS-225-1.5	225	1.5
MS-300-2.0	300	2
MS-375-2.5	375	2.5
MS-450-3.0	450	3
MS-525-3.5	525	3,5
MS-600-4.0	600	4
MS-750-5.0	750	5
MS-900-6.0	900	6
MS-1050-7.0	1050	7
MS-1200-8.0	1200	8
MS-1350-9.0	1350	9
MS-1500-10.0	1500	10
MS-1650-11.0	1650	11
MS-1800-12.0	1800	12
MS-1950-13.0	1950	13
MS-2100-14.0	2100	14
MS-2250-15.0	2250	15

*Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и комплектацию нагревательных секций, не ухудшающие потребительские свойства и характеристики изделий без уведомления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ

1. Обогрев грунта теплиц
2. Обогрев крылец и дорожек
3. Теплые полы на основе нагревательных пленок
4. Обогрев лотков и водосточных труб
5. Обогрев трубопроводов
6. Теплые полы на основе нагревательных кабелей

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

HLT-105/106

Комнатный электронный терморегулятор с поворотным выключателем и индикацией подсветки.

Рабочий диапазон температуры: от 0 до +40 ºС
Максимальный ток нагрузки: 10А
Совместим с рамками Legrand Valena

HLT-103

Комнатный механический терморегулятор с датчиком температуры пола.

Рабочий диапазон температуры: от 0 до +40 ºС
Максимальный ток нагрузки:16А

Q-301

Комнатный кнопочный терморегулятор с возможностью автоматического включения/выключения системы управления по заранее заданному режиму.

Рабочий диапазон температуры: от 0 до + 40 ºС
Максимальный ток нагрузки: 16А

Q-401

Комнатный электронный кнопочный программируемый терморегулятор – 6 действий.

Программируемый таймер: 7 дней

Рабочий диапазон температуры: от 0 до + 40 ºС
Максимальный ток нагрузки: 16А

Q-402

Комнатный электронный сенсорный программируемый терморегулятор – 6 действий.

Программируемый таймер: 7 дней

Рабочий диапазон температуры: от 0 до + 40 ºС
Максимальный ток нагрузки: 16А

HLT-D-503

Терморегулятор для управления системами электрообогрева трубопроводов и резервуаров.

Устанавливается в электрощит на DIN-рейку.

Стандартный диапазон вкл./выкл.: +2 ... +5 ºС
Максимальный ток нагрузки: 5А

Нагревательные маты повышенной мощности «HEATLINE-SUPERMAT»

представляют собой нагревательную секцию, смонтированную на специальной стеклосетке для удобства монтажа. Нагревательные маты укладываются непосредственно в плиточный клей и не требуют обязательного устройства стяжки.

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м²
SuperMat-90-0.5	90	0.5
SuperMat-180-1.0	180	1.0
SuperMat-270-1.5	270	1.5
SuperMat-360-2.0	360	2.0
SuperMat-540-3.0	540	3.0
SuperMat-720-4.0	720	4.0
SuperMat-1080-6.0	1080	6.0
SuperMat-1440-8.0	1440	8.0
SuperMat-1620-9.0	1620	9.0
SuperMat-1800-10.0	1800	10.0
SuperMat-2160-12.0	2160	12.0

Теплый пол на катушках «HEATLINE-SLIM»

на основе высоконадежного экранированного нагревательного кабеля – универсальное решение для любых помещений. Возможен монтаж как в стяжку, так и в плиточный клей.

Марка	Мощность, Вт	Площадь, м²
HL-SL2-150	150	0.8-1.3
HL-SL2-200	200	1.1-1.7
HL-SL2-300	250	1.7-2.5
HL-SL2-400	400	2.2-3.3
HL-SL2-600	600	3.3-5.0
HL-SL2-900	900	5.0-7.5
HL-SL2-1200	1200	6.7-10.0
HL-SL2-1600	1600	8.9-13.3

*Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и комплектацию нагревательных секций, не ухудшающие потребительские свойства и характеристики изделий без уведомления.

ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Heatline

+7 (800) 333-5825
info@euroteplo.ru
euroteplo.ru

интернет-магазин
heatpol.ru